

EDILSPRAY é il risultato dell'esperienza dei tecnici TAIVER che hanno realizzato un'apparecchiatura pneumatica per l'applicazione a spruzzo nell'edilizia di rivestimenti plastici anche carichi. Con una originale soluzione brevettata sono stati eliminati i problemi relativi all'usura delle valvole e gli inconvenienti causati da sistemi a coclea o a pistone.

## Performances:

- Caricamento continuo della tramoggia in inox
- Consumo aria 300 ltr./min.
- Velocità di applicazione sino a 150 mq/h.
- Rapporto 4:1
- Sistema brevettato TAIVER senza valvole di aspirazione
- Pressione Max. 28 bar
- Altezza raggiungibile 20 mt.
- Dimensioni: cm. 105x55x106
- Peso 50 Kg.



## Applicazioni:

vernici / smalti / lavabile (bassa viscosità)	■
Primer / latex / smalti (media viscosità)	■
Bi-componenti (media viscosità)	■
Rivestimenti a base acqua / a base solvente (alta viscosità)	■
Isolanti e rivestimenti ad alto spessore	■
Ignifughi	■
Impermeabilizzanti / Rivestimenti bituminosi	■
Stucchi pronti / Gesso / Cemento	■
Fibre isolanti	■

## Dati Tecnici:

Motore	Pneumatico	
Potenza	---	
Rapporto	4:1	
Max. Portata	ltr/min	50
Pressione aria max. (bar)	24	
Peso	kg.	54
Consumo d'aria	ltr/min	300-800

## Lancia Bear:

LANCIA BEAR con interruttore "ON-OFF" è stata progettata per lavorare con prodotti, tipo: malta premiscelata, gessi, cemento aventi granulometria fino a 3 mm., ecc... LANCIA BEAR può lavorare in modo continuo con alte prestazioni!! Grazie ad un interruttore montato sulla pistola è possibile fermare la pompa in caso di necessità. La pistola viene fornita completa di ugelli in inox, sia conici che a spatola.



**TAIVER INT. S.r.l.**  
Tecnologia per verniciare

# EDIL SPRAY



Serie **INTONACATRICI**  
Pompa pneumatiche airless

TAIVER INT. S.r.l.  
Via F.lli Cervi, 2  
20875 Burago Molgora (MB) - ITALY  
Tel. +39 039 59.68.280/281  
Fax. +39 039 59.68.283  
taiver@taiver.com

