

W.I.T. s.r.l.
Tecnologia per verniciare

WIT BLACK "XL"



BLACK Series

Pompa airless elettrica a membrana

W.I.T. srl

Sede Legale: P.le P.ssa Clotilde, 6 | 20121 Milano (MI) | Italia

Sede Operativa: Via Libero Grassi, 7 | 23875 Osnago (LC) | Italia

Tel +39 (0)39 514180 | Fax +39 (0)39 9515471 | info@witsrl.com | www.witsrl.com

P. IVA: 08003560961 | Reg. Imprese Milano: 1996552



WIT BLACK "XL"

Il sistema airless permette una più grande velocità di polverizzazione e una riduzione notevole di overspray, di conseguenza una riduzione di consumo di vernice e solventi. Una diminuzione di overspray riduce l'inquinamento con benefici per l'operatore e l'ambiente!

WIT BLACK XL è la pompa ideale per le grosse imprese di verniciatura che devono effettuare lavori importanti ad alta produttività.

Questo modello rinnovato, con funzionamento autonomo, a doppia membrana, fornisce eccellenti prestazioni con una potenza limitata (solo 2,2 Kw) ed è attualmente l'apparecchio Airless a membrana più potente sul mercato.

Può polverizzare prodotti densi tixotropici, bi-componenti con miscelazione 50%-50% o può utilizzare contemporaneamente due o più pistole.

Questo apparecchio è consigliato per effettuare grossi lavori nel settore dell'edilizia, nella grossa carpenteria, nell'impermeabilizzazione e nel settore navale.

Caratteristiche di costruzione:

Il motore elettrico della BLACK XL è in classe H, vale a dire il massimo della qualità e della sicurezza. Può lavorare anche in condizioni gravose e con alte temperature ambientali. Un sistema automatico interrompe la corrente quando i limiti di sicurezza elettrici stanno per essere superati. Progettata per una manutenzione facile e semplificata.

Dati Tecnici:

Volt	230 Volt		
	50 Hz		
Potenza	3 HP		
Rappo di miscelazione	1:1		
Max. Portata	ltr/min	18	
Max. Portata con ugello	ltr/min	11	
Misura ugello max.	1 Pistola	0,053	
	2 Pistola	0,026	
Pressione aria max. (bar)	220		
Lunghezza tubo max. mt.	100		
Elevazione tubo max. mt.	100		
Peso	kg.	72	
Viscosità Max. suggerita (Centipoise)	600		

Applicazione:

vernici / smalti / lavabile (bassa viscosità)	■
Primer / latex / smalti (media viscosità)	■
Bi-componenti (media viscosità)	■
Rivestimenti a base acqua / a base solvente (alta viscosità)	■
Isolanti e rivestimenti ad alto spessore	■
Ignifughi	■
Impermeabilizzanti / Rivestimenti bituminosi	■
Stucchi pronti	■
Resine / Prodotti per iniezione	■



W.I.T. srl

Sede Legale: P.le P.ssa Clotilde, 6 | 20121 Milano (MI) | Italia
 Sede Operativa: Via Libero Grassi, 7 | 23875 Osnago (LC) | Italia
 Tel +39 (0)39 514180 | Fax +39 (0)39 9515471 | info@witsrl.com | www.witsrl.com
 P. IVA: 08003560961 | Reg. Imprese Milano: 1996552

