

W MIX 3

PISTOLA ALTA PRESSIONE MANUALE MISTO ARIA



W MIX 5

PISTOLA ALTA PRESSIONE AUTOMATICA MISTO ARIA



W.I.T. srl

Registered Office: P.le P.ssa Clotilde, 6 | 20121 Milan (MI) | Italy

Headquarter: Via Libero Grassi, 7 | 23875 Osnago (LC) | Italy

Tel +39 (0)39 514180 | Fax +39 (0)39 9515471 | info@witsrl.com |

www.witsrl.com VAT #: IT08003560961 | Reg. Imprese Milano: 1996552



E' FACILE

W MIX 3 è la pistola più versatile sul mercato, infatti è compatibile con le testine aria ed ugelli dei brands più importanti sul mercato. W MIX 3 è compatibile con:



WIT



GRACO



KREMLIN



OPTIMA



OPTIMA

DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------------------|
| <i>Pressione massima d'esercizio del fluid</i> | 250 bar, 25 MPa (3625 psi) |
| <i>Pressione massima d'esercizio dell'aria</i> | 7 bar, 0,7 MPa (100 psi) |
| <i>Massima temperatura di esercizio del fluid</i> | 43 °C |
| <i>Ingresso fluid</i> | ¼" nps |
| <i>Ingresso aria</i> | ¼" nps |
| <i>Peso della pistola con porta filtr</i> | 520 grammi |
| <i>Corpo della pistola</i> | Alluminio forgiato |
| <i>Resistenza grille o</i> | 17.35 N |
| <i>Parti a onta o con il fluid</i> | Acciaio inossidabile, carburo, PTFE. |

La nuova pistola airless misto aria W MIX 3 è il connubio perfetto di precisione, leggerezza, durata e maneggevolezza. Con le sue forme anatomiche garantisce all'utilizzatore tutti i comfort per una finitura di qualità.

Diverso utilizzo... stesso risultato. W MIX 3 è disponibile anche nella versione con ugello autopulente (W MIX 3 AA).



UGELLO



BASE

DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------------------|
| <i>Pressione massima d'esercizio del fluid</i> | 250 bar, 25 MPa (3625 psi) |
| <i>Pressione massima d'esercizio dell'aria</i> | 7 bar, 0,7 MPa (100 psi) |
| <i>Massima temperatura di esercizio del fluid</i> | 43 °C |
| <i>Ingresso fluid</i> | ¼" nps |
| <i>Ingresso aria</i> | ¼" nps |
| <i>Peso della pistola con porta filtr</i> | 520 grammi |
| <i>Corpo della pistola</i> | Alluminio forgiato |
| <i>Resistenza grille o</i> | 17.35 N |
| <i>Parti a onta o con il fluid</i> | Acciaio inossidabile, carburo, PTFE. |



**La W MIX 5 come la W MIX 3, è compatibile con le testine aria e gli ugelli dei brands più importanti sul mercato.
La MACH5 è compatibile con:**



WIT



GRACO



KREMLIN



OPTIMA



OPTIMA

La nuova pistola airless misto aria W MIX 5 offre una qualità di finitura superiore, leggera e precisa è completamente in acciaio Inox per garantire sempre una qualità perfetta e duratura nel tempo.

DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------------------|
| Pressione massima d'esercizio del fluid | 280 bar, 28 MPa (4061 psi) |
| Pressione massima d'esercizio dell'aria | 7 bar, 0,7 MPa (100 psi) |
| Massima temperatura di esercizio del fluid | 43 °C |
| Ingresso fluid | ¼" nps |
| Ingresso aria | ¼" nps |
| Peso della pistola | 980 grammi |
| Corpo della pistola | Acciaio inossidabile |
| Parti a onta o con il fluid | Acciaio inossidabile, carburo, PTFE. |
| Lunghezza | 118 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 72 mm |

MISURE UGELLI



TT1

| Cod. | Spray | Apertura | |
|--------|--------|----------|------|
| | Angolo | 0.000" | mm |
| TTU207 | 20° | 0.007 | 0:18 |
| TTU307 | 30° | 0.007 | 0:18 |
| TTU407 | 40° | 0.007 | 0:18 |
| TTU507 | 50° | 0.007 | 0:18 |
| TTU607 | 60° | 0.007 | 0:18 |
| TTU209 | 20° | 0.009 | 0:23 |
| TTU309 | 30° | 0.009 | 0:23 |
| TTU409 | 40° | 0.009 | 0:23 |
| TTU509 | 50° | 0.009 | 0:23 |
| TTU609 | 60° | 0.009 | 0:23 |
| TTU211 | 20° | 0.011 | 0:28 |
| TTU311 | 30° | 0.011 | 0:28 |
| TTU411 | 40° | 0.011 | 0:28 |
| TTU511 | 50° | 0.011 | 0:28 |
| TTU611 | 60° | 0.011 | 0:28 |
| TTU213 | 20° | 0.013 | 0:33 |
| TTU313 | 30° | 0.013 | 0:33 |
| TTU413 | 40° | 0.013 | 0:33 |
| TTU513 | 50° | 0.013 | 0:33 |
| TTU613 | 60° | 0.013 | 0:33 |
| TTU215 | 20° | 0.015 | 0:38 |
| TTU315 | 30° | 0.015 | 0:38 |
| TTU415 | 40° | 0.015 | 0:38 |
| TTU515 | 50° | 0.015 | 0:38 |
| TTU615 | 60° | 0.015 | 0:38 |
| TTU217 | 20° | 0.017 | 0:43 |
| TTU317 | 30° | 0.017 | 0:43 |
| TTU417 | 40° | 0.017 | 0:43 |
| TTU517 | 50° | 0.017 | 0:43 |
| TTU617 | 60° | 0.017 | 0:43 |



69UCXXX

| Cod. | Spray | Apertura |
|---------|--------|----------|
| | Angolo | 0.000" |
| 69UC108 | 10° | 0.008 |
| 69UC208 | 20° | 0.008 |
| 69UC308 | 30° | 0.008 |
| 69UC408 | 40° | 0.008 |
| 69UC110 | 10° | 0.010 |
| 69UC210 | 20° | 0.010 |
| 69UC310 | 30° | 0.010 |
| 69UC410 | 40° | 0.010 |
| 69UC510 | 50° | 0.010 |
| 69UC112 | 10° | 0.012 |
| 69UC212 | 20° | 0.012 |
| 69UC312 | 30° | 0.012 |
| 69UC412 | 40° | 0.012 |
| 69UC512 | 50° | 0.012 |
| 69UC612 | 60° | 0.012 |
| 69UC114 | 10° | 0.014 |
| 69UC214 | 20° | 0.014 |
| 69UC314 | 30° | 0.014 |
| 69UC414 | 40° | 0.014 |
| 69UC514 | 50° | 0.014 |
| 69UC614 | 60° | 0.014 |
| 69UC516 | 50° | 0.016 |
| 69UC616 | 60° | 0.016 |
| 69UC518 | 50° | 0.018 |
| 69UC618 | 60° | 0.018 |
| 69UC620 | 60° | 0.020 |

SETTORI CONSIGLIATI



FINITURA



METALLI



INDUSTRIA

Bicomponenti, solventi, materiali a base d'acqua, vernici, lacche, poliuretani o colle a base d'acqua. La serie W MIX si adatta perfettamente a tutti i tipi di prodotti.

W MIX 3

PISTOLA ALTA PRESSIONE MANUALE MISTO ARIA

W MIX 5

PISTOLA ALTA PRESSIONE AUTOMATICA MISTO ARIA

W.I.T. srl

Registered Office: P.le P.ssa Clotilde, 6 | 20121 Milan (MI) | Italy

Headquarter: Via Libero Grassi, 7 | 23875 Osnago (LC) | Italy

Tel +39 (0)39 514180 | Fax +39 (0)39 9515471 | info@witsrl.com |

www.witsrl.com VAT #: IT08003560961 | Reg. Imprese Milano: 1996552

